Schlüsselring SR

IMMER DIE RICHTIGE VERBINDUNG!

Die Schlüsselringe aus 4 mm starkem Edelstahl gibt es in fünf verschiedenen Größen. Sie werden mit einer aufgeprägten Seriennummer geliefert. Der Schlüsselring ist somit unverwechselbar. Nach dem Zusammenfügen mit einem Werkzeug ist ein zerstörungsfreies Öffnen nicht mehr möglich. Gerne liefern wir Ihnen auch das benötigte Versiegelungswerkzeug. Einen zusätzlichen Schutz erhalten Ihre Schlüssel in Verbindung mit unserem KeyWatcher System.

Verfügbare Ringgrößen:
Ø 30 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 70 mm
Ø 90 mm

Unverwechselbar dank eingeprägter Seriennummer.



Werkzeuge zum Schließen und zur Versiegelung des Schlüsselrings.

FlexKeyRings

Flexibles Stahlband (Stärke 2,6 mm) mit eingeprägter Seriennummer. Erhältlich in den oben aufgeführten fünf Größen. Eine Alternative zu den SR-Ringen.



KeyRing KR

INDIVIDUELL & WIEDERVERWENDBAR!

Die KeyRings KR sind aus 4 mm Edelstahl und durch eine Plombe verschließbar. Es gibt sie in vier verschiedenen Größen. Der größte Ring läßt sich durch Zusammendrücken per Hand schließen, für die kleinen Ringe wurde ein spezielles Werkzeug zum spannungsfreien Verschließen entwickelt. Die Plombe ist mit einer individuellen Seriennummer versehen und in sieben Farben erhältlich (25 Stk./Beutel).



KR 15-15
Ø ca. 30 mm

KR 15-20
ca. 30 x 45 mm

KR 20-25
ca. 45 x 65 mm

FiNE
KEY MANAGEMENT

VERTRIEBSPARTNER VON
MORSE WATCHMANS INC.

MORSE WATCHMANS

KeyRing KR

Edelstahlring mit Plombe

ANLEITUNG MONTAGEWERKZEUG
Wir empfehlen Ihnen zum leichteren Verschließen eines KeyRings KR folgende Anleitung mit unserem Sonderwerkzeug. Mit dieser Vorgehensweise ist die Plombe geringerer Spannung (durch die Biegung des KeyRings) ausgesetzt.

1. Vor dem Verschließen des KeyRings KR die gewünschte Anzahl an Schlüsseln aufziehen.

2. Drücken Sie den KeyRing mit einem Schraubstock oder Wasserpumpenzange zusammen, sodass die Plombe einrastet.

3. Die Plombe steht nun stark unter Spannung und lässt sich nur schwer drehen. Um Entlastung zu schaffen, setzen Sie das Sonderwerkzeug in der Mitte der Rundung an.

4. Drücken Sie das Sonderwerkzeug nun soweit zusammen, bis die Spannung von der Plombe verringert worden ist. Diese sollte sich nun leicht drehen lassen.

Weiteres Zubehör

DRAHTSEILPLOMBEN
Ideal für größere Schlüsselmengen die protokolliert aufbewahrt werden sollen (z.B Ersatzschlüssel). Einfach in der Handhabung, flexibel durch biegsames und längenverstellbares Drahtseil (1,5mm dick).

KEY-BAK
Der Schlüsselanhänger mit Auszugseil zur Befestigung am Gürtel. Besonders leichtgängig, bis zu 120 cm Länge.

FiNE
KEY MANAGEMENT
VERTRIEBSPARTNER VON MORSE WATCHMANS INC.

MORSE WATCHMANS

Bogenstr. 4 · 21220 Seevetal · Tel. 04185 / 808 43 00 · Fax 04185 / 808 43 01
E-Mail: info@finekey.de · www.finekey.de